

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Battery LED Spotlight Sensor 4W 4000K IP54 Black

Battery LED Spotlight Single | Oprawy oświetleniowe typu spotlight z pojedynczą głowicą



### Obszary zastosowań

- Na zewnątrz
- Miejsca, w których nie jest dostępne zasilanie sieciowe

### Zalety produktu

- Oświetlenie zgodne z zapotrzebowaniem i oszczędność energii zapewnia czujnik ruchu i światła
- Niezależne źródło zasilania dzięki technologii akumulatorowej
- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED

### Cechy produktu

- Strumień świetlny: do 260 lm
- Zintegrowany czujnik ruchu i światła
- Trwałość baterii przy stałym włączonym oświetleniu: do 10 godzin
- Stopień ochrony: IP54



**DANE TECHNICZNE****DANE ELEKTRYCZNE**


Moc nominalna	4,00 W
Napięcie znamionowe	6 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Prąd znamionowy	750,000 mA
Maks. liczba oprav w jednym obwodz C10 A	-
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

**Dane fotometryczne**

Strumień świetlny	260 lm
Skuteczność świetlna	65 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	no
Wartość efektu stroboskopowego SVM	no
Kąt rozsyłu światła	95 °

**WYMIARY I WAGA**

Długość	127,00 mm
Szerokość	108,00 mm
Wysokość	215,00 mm
Masa produktu	325,00 g

**MATERIAŁY I KOLORY**

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Zawartość rtęci	0.0 mg

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+30 °C
Typ zabezpieczenia	IP54
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Wymienny moduł LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

## Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
--------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch / Światło
--------------	----------------

## OŚWIETLENIE AWARYJNE

Napięcie nominalne baterii	1,5 V
----------------------------	-------

## CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

## Wyposażenie / Akcesoria

- Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie
- Wymagane baterie: 4xD (niedostarczone w zestawie)

## MATERIAŁY DO POBRANIA

## Dokumenty i certyfikaty



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075227347	Składane pudełko 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	409.00 g	3.61 dm <sup>3</sup>
4058075227354	Karton wysylkowy 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2232.00 g	18.65 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.