

Natural Wood 50/20 (Trälack)

Popis produktu

Vodou riediteľný lak na vnútorné použitie. Dostupné v 3 rôznych leskoch. Poskytuje krásny saténový, pololesklý alebo lesklý povrch s robustným povrchom, ktorý sa ľahko udržuje v čistote a nežltne. Akýkoľvek vrchný náter musí byť vykonaný vodouriediteľným lakom.



Dodáva drevu krásny hodvábne matný a robustný povrch

Použite

Flügger Wood Lacquer sa používa na všetky svetlé druhy dreva, neošetrené alebo predtým lakované, napríklad na dvere, rámy a nábytok. Možno použiť aj na Flügger Träbets. Nie je vhodný na podlahy a podobné povrchy s vysokým opotrebovaním.

Podklad musí byť čistý, suchý a pevný. V prípade potreby vyčistite pomocou Flügger

Čistič stromov. Matný piesok predtým natreté povrchy. V prípade potreby napenetrujte UV filtrom Flügger Grundlack, aby ste zabránili slnečnému žiareniu stmavnúť a zožltnúť drevo. Pred použitím premiešajte. Naneste jednu vrstvu štetcom alebo valčekom s krátkym vlasom. Nemožno maľovať striekaním.

Po zaschnutí prebrúste jemným brúsny papierom a odstráňte brúsny prach. Natierajte ešte 1-2 krát v závislosti od požadovanej povrchovej úpravy.

Skladovanie: V chlade, bez mrazu a dobre uzavreté

Technické údaje

Typ produktu	[9]
Hustota (kg/l)	1.1
Hmotnostná sušina: %	25
Objemová sušina %	23
Normatívna spotreba (m ² /ltr.)	10
Pracovná teplota počas aplikácie a sušenia/vytvrdzovania	+5 °C
Doba schnutia pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (hodiny)	1
Pretierateľný pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (hodiny)	4
Úplne vytvrdené pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (dni)	28
Riedenie	Nesmie sa riediť

Aktuálna verzia TL

júla 2022

Nahrádza verziu TL

januára 2010