

Natural Wood Floor Oil

Flügger Natural Wood sú produkty na starostlivosť a údržbu prírodného dreva v interiéri. Osviežujú a chránia, zachovávajú viditeľnú štruktúru dreva a vlákna.

Vlastnosti produktu

Prírodný olej na podlahy zvýrazňuje štruktúru dreva a vytvára matný vzhľad povrchu. Podlaha neabsorbuje nečistoty a vodu, je nenáročná na údržbu, je možné vykonať lokálne opravy. Prírodný olej na drevené podlahy, biela, biela dodáva podlahám belavý "umytý" vzhľad.

Zvýrazňuje štruktúru dreva

Matný



Aplikácia

Vhodné na všetky druhy nového alebo brúseného dreva, tiež na renováciu olejovaných podláh.

Podklad

Musí byť čistý, suchý, nosný, pretierateľný bez akýchkoľvek zvyškov laku a farby.

Príprava podkladu

Všetky farby alebo lazúry, ktoré nie sú priľnuté k podkladu, ako aj rozpadnuté drevo obrúste a povrch očistite.

Odstráňte nečistoty, špinu, masť a uvoľnený prach pomocou prírodného čističa dreva.

Nerovné povrchy by sa mali vyhladiť brúsením.

Vždy vykonajte skúšobnú aplikáciu produktu, aby ste skontrolovali priľnavosť a konečný výsledok.

Aplikácia

Ručná aplikácia (menej ako 15 m²):

Naneste štetcom alebo valčekom prebytočný olej na 3-5 m².

Nechajte asi 15 minút pôsobiť, doplňte prípadný nedostatok oleja. Neabsorbovaný olej utrite podlahu bavlnenou handričkou, kým nebude vyzerat' jednotne a leskne. Opakujte po celej podlahe.

Mechanická aplikácia (nad 15 m²):

naneste štetcom alebo valčekom prebytočný olej na 10 m².

Nechajte pôsobiť 5-15 minút.

Olej pretrite leštičkou, na nasiakavejšie miesta pridajte olej.

Opakujte kroky po celej ploche.

Nakoniec celú podlahu preleštite strojom do jednotného vzhľadu a lesku.

Očakávaný výsledok

Povrch jednotného nasýteného vzhľadu a lesku.

Umyte a osviežte Flügger Floor Soap alebo Soap Oil.

Na renováciu použite Floor Oil zriedený lakovým benzínom, aby lepšie prenikal do naolejovaného dreva.

Pozornost!

Tkaniny znečistené prípravkom sa môžu vznietiť. Po použití by sa mali namočiť vodou alebo zničiť.

Informácie o životnom prostredí

Odstráňte čo najviac farby z nástrojov na čistenie štetcov pred ich umývaním; nevyliievajte odpad do kanalizácie; zvyšky farby recyklujte v súlade s miestnymi predpismi. Znížte množstvo odpadu odhadnutím vašich potrieb farby. Zvyšný produkt uschovajte pre budúce použitie, čím znížite negatívny dopad na životné prostredie.

Skladovanie: v chladnej mrazuvzdornej miestnosti

Ochranné prostriedky : Maľovanie: ochrana očí, rukavice. Brúsenie: prostriedky na ochranu dýchacích ciest.

Technické dáta

Typ produktu	Olej na drevo
Hustota (kg/l)	0,89
Hmotnostná sušina	57
Objemová sušina	53
Výdatnosť (m ² /liter)	10
Minimálna teplota počas aplikácie a sušenia/vytvrdzovania	min +15°C
Atmosférická vlhkosť	vlhkosť atmosférická 80% RH.
Čas schnutia vrchného náteru (pri 20 °C, 60 % RF) (hodiny)	27
Úplné vyliečenie (dni)	7
Preriedenie	Neriediť
Čistenie náradia atď.	Čistenie štetcom

Aktuálna verzia technického listu

júl 2022

Nahrádza verziu technického listu

júl 2020