

# Wood Oil Classic

Flügger Wood Oil sú produkty na olejovej báze na ošetrovanie vonkajšieho dreva. Chránia povrch dreva a zároveň zabezpečujú viditeľnosť štruktúry a žilnatej štruktúry.

## Vlastnosti

Klasický olej na drevo, ktorý minimalizuje absorpciu vlhkosti. Pigmentovaný olej na drevo poskytuje najlepšiu ochranu pred škodlivým slnečným UV žiarením. Zabraňuje tvorbe plesní a rastu plesní na povrchu.

**Zlepšuje štruktúru žíl dreva**

**Rozžiari drevo**

**Minimalizuje absorpciu vlhkosti**



## Použite

Drevené palubovky, ploty, záhradný nábytok, okná a dvere.

Svetlé a tmavé druhy dreva odolné voči poveternostným vplyvom a tlakovo impregnované drevo.

## Podklad

Musí byť savý, čistý, suchý, pevný a vhodný na povrchovú úpravu.

Na podklady, ktoré neboli predtým ošetrené lakom, farbou alebo nepriehľadným moridlom na drevo.

Nesmie nastať nedostatočne chránené priečne rezané drevo, lapače vody alebo riziko hromadenia vody.

Vlhkosť dreva pred náterom max.: 18%.

## Predúprava

Farby na drevo, farby a rozpadnuté drevené vlákna musia byť úplne odstránené čistením a brúsením.

Odstráňte nečistoty, špinu, masť a kriedový materiál pomocou Terrace Cleaner.

Riasy, plesne a plesne musia byť odstránené čistením Facade Anti-green. Nerovné povrchy musia byť brúsené na jednotný povrch.

## Aplikácia

Naneste štetcom alebo valčekom a dôkladne zapracujte do dreva.

Vyberte si vhodné nástroje pre požadovaný povrch.

Nanášajte mokré do mokrého a dokončite štetcom v rovnakom smere.

Postup opakujte, kým drevo nie je nasýtené jednotným vzhľadom bez vytvorenia vrstvy laku. Prebytočný olej na drevo utrite.

Nesmie sa vytvárať kondenzát.

Vyhňte sa práci na priamom slnku.

Chladné počasie a vysoká vzdušná vlhkosť predlžujú dobu schnutia, úplné vytvrdenie a interval medzi jednotlivými úpravami.

Vysoká teplota a nízka vlhkosť vzduchu skracujú čas schnutia a úplné vytvrdenie. Vždy aplikujte testovacie ošetrenie, aby ste skontrolovali a akceptovali priľnavosť a výsledky.

## Očakávané výsledky

Bezfarebné alebo priehľadné. Predpokladaná životnosť 1 rok.

Trvanlivosť povrchu závisí od kvality dreva, konštrukcie, spôsobu aplikácie a expozície. Očakávaná životnosť môže byť teda kratšia alebo dlhšia, ako je uvedené. Bezfarebná úprava znižuje životnosť.

# Vezmite prosím na vedomie!

Natretý povrch chráňte pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi.

Urobte vhodné opatrenia proti pôsobeniu vlhkosti a zrážok na čerstvo natreté povrchy. Povrch dosahuje maximálnu robustnosť po úplnom vytvrdnutí.

## Informácie o životnom prostredí

Náradie očistite od farby a umyte ho lakovým benzínom. Zvyšky tekutej farby prineste do miestneho recyklačného strediska. Minimalizujte plytvanie farbou predbežným odhadom, koľko farby potrebujete. Zvyšky farby si uschovajte pre budúce použitie, aby ste mohli efektívne znížiť dopad na životné prostredie.

**Skladovanie:** V chlade, bez mrazu a tesne uzavreté

## Technické dáta

Typ produktu	Olej na drevo
Hustota (kg/l)	0,82
Hmotnostná sušina %	20
Objemová sušina %	18
Normatívna spotreba (m <sup>2</sup> /l)	8
Maximálna výdatnosť (m <sup>2</sup> /l)	10
Minimálna výdatnosť (m <sup>2</sup> /l)	4
Min. pracovná teplota počas aplikácie a sušenia/vytvrdzovania	Min. +5 °C
Vlhkosť	Max. vlhkosť 80 % RH.
Čas schnutia pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (hodiny)	6
Pretierateľný pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (hodiny)	12
Úplne vytvrdené pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (dni)	28
Riedenie	Neriediť
Čistenie náradia atď.	White spirit

### Aktuálna verzia TL

máj 2022

### Nahrádza verziu TL

február 2022