

# 380 Adhesive Moisture-proof

Flügger Adhesive je lepidlo na zavesenie obkladov stien.

## Vlastnosti

Hotové, transparentné lepidlo odolné voči vlhkosti. Na zavesenie obkladu na stenu, kde sa lepidlo nanáša na stenu.



**Lepidlo, obklad na stenu**

**Odolný voči vlhkosti**

**Dá sa natriekať**

## Použite

V interiéri v miestnosti vystavenej premenlivej vlhkosti na zavesenie obkladu na stenu, napr. sklenená plst', vláknitá plst', konštrukčná plst' a sklenená tkanina.

Na betón, ľahký betón, omietku a podklady posypané pieskovým tmelom odolným voči vlhkosti.

## Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný a vhodný na úpravu podkladu.

## Pred údržba

Uvoľnený materiál a farbu odstráňte čistením a brúsením.

Odstráňte nečistoty, špinu, masť a kriedové materiály čistením Fluren 37.

Vo vode rozpustné zafarbenie, nikotín a sadze je možné vyčistiť prípravkom Fluren 49 a ošetriť prípravkom Stop Primer. Tvrdé, hladké podklady by mali byť brúsené do matného povrchu a podľa potreby natreté základným náterom Fix Primer.

Trhliny, nerovnosti a diery je potrebné vyplniť.

Nasiakavé a porézne podklady je možné natrieť základným náterom Sealer.

## Aplikácia

Naneste na stenu pomocou štetca alebo valčeka.

Hrúbku vrstvy prispôbte podkladu a obkladu stien.

Nanášajte rovnomerne mokré na mokré a dokončite štetcom/valčekom v rovnakom smere.

Pred zavesením obkladu na stenu nechajte lepidlo krátko zaschnúť.

Rozdiely v hrúbke vrstvy alebo nerovnomerná štruktúra môžu viesť k nerovnomernému podkladu.

Nedostatočná hrúbka vrstvy má za následok riziko pľuzgierov a nedostatočnú príľnavosť.

Nadmerná hrúbka vrstvy má za následok riziko praskania a viditeľných škvŕn.

Lepidlo nanesené na prednú stranu tapety môže spôsobiť viditeľné škvŕny.

Chlad/teplota môže ovplyvniť viskozitu materiálu.

Počas sušenia/vytvrdzovania je potrebné zabrániť kondenzácii.

Chlad a zvýšená vlhkosť vzduchu predlžuje dobu schnutia a úplné vytvrdnutie.

Zvýšená teplota a nízka vlhkosť vzduchu skracujú čas schnutia a úplné vytvrdnutie. Vždy vykonajte skúšobné ošetrovanie, aby ste skontrolovali a akceptovali príľnavosť a výsledok.

## Očakávané výsledky

Jednotné a dobre pripevnené k podkladu.

Nezabraňuje prenikaniu uzlov a vo vode rozpustných farbív, vodným škvrnám a nikotínu. Môže sa pretierať, keď sú obklady stien a lepidlo úplne suché. Pri zaťažení podkladu buďte opatrní, kým lepidlo úplne nevytvrdne.

## Vezmite prosím na vedomie!

Zabezpečte dobré vetranie počas a po zavesení.

Nie je vhodný na podklady, kde sa vyžaduje vodotesná a parotesná ochrana mokrej miestnosti.

## Informácie o životnom prostredí

Pred čistením odstráňte z nástrojov čo najviac farby. Zvyšky tekutej farby prineste do miestneho recyklačného strediska. Minimalizujte plytvanie farbou predbežným odhadom, koľko farby potrebujete. Zvyšky farby si ponechajte pre budúce použitie, aby ste mohli efektívne znížiť dopad na životné prostredie.

**Skladovanie:** V chlade, bez mrazu a tesne uzavreté.

## Doplňujúce informácie

Registrovaný v databáze Nordic Ecolabelling Building Products Database pre produkty, ktoré možno použiť v budovách s označením Swan.

## Technické dáta

Typ produktu	[14]
Hustota (kg/l)	1.05
Hmotnostná sušina %	31
Objemová sušina %	27
Normatívna spotreba (m <sup>2</sup> /ltr.)	5
Min. pracovná teplota počas aplikácie a sušenia/vytvrdzovania	Min. +15 °C
Vlhkosť	Max. vlhkosť 80 % RH.
Riedenie	Neriediť
Čistenie náradia atď.	Voda

### Aktuálna verzia TDS

jún 2022

### Nahrádza verziu TDS

máj 2022