

HP DesignJet T600 Printer Series

Modely:

- HP DesignJet T630 24-in Printer / 610 mm
- HP DesignJet T630 36-in Printer / 914 mm

- HP DesignJet T650 24-in Printer / 610 mm
- HP DesignJet T650 36-in Printer / 914 mm



Rýchlosť tlače

T650 36-in - 25 sec/page on A1, 82 A1 prints per hour[1]

T650 24-in - 26 sec/page on A1

T630 36-in - 30 sec/page on A1, 76 A1 prints per hour[1]

T630 24-in - 26 sec/page on A1

Záruka

T650 24-in, T650 36-in / 2 roky

T630 36-in, T630 24-in / 1 rok

Pamäť, štandardne	1 GB
Pevný disk	NIE
Hmotnosť tlačiarne	T650 36-in / 35.4 kg T630 36-in / 34.7 kg T650 24-in / 29.5 kg T630 24-in/ 28.9 kg
Hmotnosť balenia	T650 36-in / 56 kg T630 36-in / 55.3 kg T650 24-in / 38 kg T630 24-in / 37.4 kg
Minimálne rozmery tlačiarne (š x h x v)	T650 36-in, T630 36-in / 1317 x 605 x 932 mm T650 24-in, T630 24-in / 1013 x 605 x 932 mm
Rozmery balenia (š x h x v)	T650 36-in, T630 36-in / 1470 x 575 x 590 mm T650 24-in, T630 24-in / 1155 x 575 x 475 mm
Obsah balenia	- HP DesignJet T630 24-in Printer - HP DesignJet T630 36-in Printer - HP DesignJet T650 24-in Printer - HP DesignJet T650 36-in Printer
+ printer stand, automatic sheet feeder, roll cover, printhead, introductory ink cartridges, spindle, quick reference guide, setup poster, power cord	
Obsahuje ovládače tlačiarne	Raster driver for Windows and macOS
Obsahuje softvér	HP Click, HP Smart app, HP Print Preview for Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility for Windows, HP Support Assistant
Napájanie	Input voltage (auto ranging): 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA max
Funkcie zariadenia	Tlač
Povolená vzdialená tlač	ÁNO
Jazyky tlače	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF
Presnosť lícovania čiar	±0.1%[3]
Technológia tlače	HP Thermal Inkjet
Teoretická minimálna šírka riadku	0.02 mm
Tlač súborov viacerých veľkostí jedným kliknutím	ÁNO
Spracovanie upraveného výstupu	listový podávač, kotúčový podávač, automatická horizontálna rezačka, odpadový kôš
Konektivita, štandard	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11
Akustický výkon (aktívny, tlač)	5.8 B(A) (operating), <3.4 B(A) (idle)
Bezpečnosť	EU (LVD, EN 60950-1 and EN 62368-1 compliant); Russia, Belarus, Khazakstan (EAC); Ukraine (UA)
Certifikácia Energy Star	ÁNO

Elektromagnetická kompatibilita	Compliant with Class B requirements EU (EMC/RED Directives)
Emisie akustického tlaku	42 dB(A) (operating), <16 dB(A) (idle)
Environmentálna certifikácia	ENERGY STAR; WEEE; EU RoHS; EAEU RoHS; REACH; ErP; EPEAT Gold

Tlačové kazety:

Počet a farby	4 (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
Typy atramentu	Dye-based (C, M, Y); pigment-based (K)
Dodávaný objem tlačovej kazety	80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y)
Veľkosť kvapky atramentu	5.5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)
Tlačové hlava	1x univerzálna (cyan, magenta, yellow, black)
Počet trisiek tlačovej hlavy	1376
Kvalita farebného výtlaku (najlepšia)	do 2400 x 1200 optimized dpi
Oblasť bez tlače (list papiera)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Oblasť bez tlače (na zvitku)	5 x 5 x 5 x 5 mm

Tlačové médiá:

Max. vstup zvitku	1
Maximálna hmotnosť rolky	T650 36-in, T630 36-in / 6.2 kg T650 24-in, T630 24-in / 4.1 kg
Štandardné formáty médií (rolky v metrických jednotkách)	T650 36-in, T630 36-in / 297 to 914 mm T650 24-in, T630 24-in / 297 to 610 mm
Podporované veľkosti médií	A4, A3, A2, A1, A0
Vlastné rozmery médií	auto sheet feeder: 210 x 279 to 330 x 482 mm; manual feed: 210 x 279 to 914 x 1897 mm
Hrúbka média (metrické jednotky)	do to 0.3 mm
Odporúčaná hmotnosť médií	60 to 280 g/m ² (roll/manual feed); 60 to 220 g/m ² (auto sheet feeder)
Vonkajší priemer rolky	100 mm

Odporúčané médiá

Q1396A	HP Universal Bond Paper (FSC® certified)[5] (recyclable)[6] 610 mm x 45.7 m
C6019B	HP Coated Paper (FSC® certified)[5] (recyclable)[6] 610 mm x 45.7 m
C6029C	HP Heavyweight Coated Paper (FSC® certified)[5] (recyclable)[6] 610 mm x 30.5 m

Typy médií

- Bond and coated paper (bond, coated, heavyweight coated, plain, bright white, blueprint),
- technical paper (natural tracing),
- film (clear, matte),
- photographic paper (satin, gloss, semigloss, polypropylene),
- self-adhesive (adhesive, polypropylene)

Právne vyhlásenie

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Príkron

<35 W (printing), <5.6 W (ready), <2.1 W (sleep), <0.2 W (standby)

Primárne podporované aplikácie

Line drawings; Presentations; Renderings

Príslušenstvo

B3Q37A HP DesignJet 36-in Spindle

Recyklované plasty v hardvéri

30%

Rozsah prevádzkovej teploty

5 to 40°C

Rozsah skladovacích teplôt

-25 to 55°C

Skladovacia vlhkosť

0 to 95% RH

Služby (balík služieb)

UD5K0PE HP 1 year Post Warranty Next Business Day Hardware Support for DesignJet T650 36-in; UD5K1PE HP 2 year Post Warranty Next Business Day Hardware Support for DesignJet T650 36-in; UD5K7PE HP 1 year Post Warranty Parts Coverage Hardware Support for DesignJet T650 36-in; UD5K8PE HP 2 year Post Warranty Parts Coverage Hardware Support for DesignJet T650 36-in; U06BVE HP 3 year Next Business Day Hardware Support for Designjet T650 36-in; U06BWE HP 4 year Next Business Day Hardware Support for Designjet T650 36-in; U06BXE HP 5 year Next Business Day Hardware Support for Designjet T650 36-in; U06BYE HP 3 year Parts Coverage Hardware Support for DesignJet T650 36-in; U06BZE HP 4 year Parts Coverage Hardware Support for DesignJet T650 36-in; U06C2E HP 5 year Parts Coverage Hardware Support for DesignJet T650 36-in

Poznámka k autorským právam

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v dokumentoch, ktoré sa dodávajú priamo s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[1] Mechanical printing time. Printed in Fast mode with Economode on, using HP Bright White Inkjet Paper (bond) and Original HP inks. Actual performance may vary based on a variety of conditions, including but not limited to network configuration.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[2] Calculation done taking into account two normal printhead cleanings and ink on an A1/D CAD drawing with black and color lines and a pixel coverage of 5.2%.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[3] $\pm 0.1\%$ of the specified vector length or ± 0.2 mm (whichever greater) at 23°C (73°F), 50-60% relative humidity, on A0/E printing material in Best or Normal mode with HP Heavyweight Coated roll feed and Original HP inks.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[4] With HP Premium Instant Dry Photo Gloss media with Original HP inks.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[5] BMG trademark license code FSC®-C115319, see <http://www.fsc.org>. HP trademark license code FSC®-C017543, see <http://www.fsc.org>.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[6] Can be recycled through commonly available recycling programs.

www.smartcad.sk

www.hpplotre.sk

www.rowe.sk

