

HP DesignJet T730 Printer



Pripojiteľnosť

Konektivita, voliteľná

Konektivita, štandard

Adaptér HP USB 3.0 na Gigabit LAN

Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi;

Vysokorýchlostný certifikovaný konektor USB 2.0

Manipulácia s médiami

Štandardné formáty médií

(rolky v metrických jednotkách)

Vonkajší priemer rolky

Priemerný týždenný objem tlače (D/A1)

Spracovanie upraveného výstupu

Hárky so šírkou 210 až 914 mm; kotúče so šírkou

279 až 914 mm

100 mm

100 výtlačkov D/A1 za týždeň

Podávač hárkov, podávač kotúčov, vstupný zásobník, priehradka na médiá, automatická rezačka

914 mm

Až do 11,8 mil.

Vstupný zásobník: 210 x 279 až 330 x 482 mm;

Manuálne podávanie: 330 x 482 až 914 x 1897 mm;

Kotúč: 279 až 914 mm

Maximálna šírka média

Hrúbka média

Vlastné rozmery médií

Max. vstup zvitku	1
Typy médií	Kancelársky a kriedový papier (kancelársky, kriedový, kriedový ťažký, recyklovaný, bežný, žiarivo biely), technický papier (pauzovací, pergamen), fólia (priehľadná, matná), fopapier (saténový, lesklý, pololesklý, prémiový, polypropylénový), samolepiaci (lepiaci, polypropylénový)
Podporované veľkosti médií	Vstupný zásobník: A4, A3; Manuálne podávanie: A2, A1, A0
Maximálna hmotnosť rolky	6,2 kg

Pamäť

Pamäť, štandardne	1 GB
Pamäť, maximálne	1 GB

Viacere funkcie

Funkcie	Tlač
---------	------

Networking

Pripravené na prácu v sieti	Štandardne
-----------------------------	------------

Napájanie

Zdroj	Vstupné napätie (automatický rozsah): 100 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), max. 1,2 A
Príkon	35 W (tlač), 3,5 W (režim spánku), 0,2 W (pohotovostný režim)

Tlač

Oblasť bez tlače (na zvitku)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Veľkosť kvapky atramentu	6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (K)
Teoretická minimálna šírka riadku	0,02 mm (adresovateľné HP-GL/2)
Veľkosť modelu	914 mm
Max. optická hustota (čierna)	8 l* min/2,10 D
Jazyky tlače	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Farba(y) tlačových kaziet	Azúrová, purpurová, žltá, čierna
Max. optická hustota (čierna), odkaz	S fotografickými lesklými médiami HP Premium s okamžitým zasychaním s originálnymi atramentami HP.
Kompatibilné typy atramentu	Na báze farbiva (C, M, Y); Na báze pigmentu (K)
Garantovaná minimálna šírka riadku	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Cesta tlače	Ovládač tlačiarne, Apple AirPrint, tlač z USB kľúča
Oblasť bez tlače (list papiera)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Počet tlačových zásobníkov	4 (azúrová, purpurová, žltá, čierna)
Technology	Ink
Trysky tlačovej hlavy	1376

Poznámky k presnosti linky	+/-0,1 % určenej vektorovej dĺžky alebo +/-0,2 mm (platí vyššia hodnota) pri teplote 23 °C, relatívnej vlhkosti 50 - 60 %, tlači na ťažké médiá HP formátu A0/E v režime najvyššej alebo normálnej kvality a použití originálnych atramentov HP
Presnosť lícovania čiar	+/- 0.1%
Tlačové hlavy	1 (azúrová, purpurová, žltá, čierna)
Schopnosť HP ePrint	Áno
Dodávaný objem tlačovej kazety	Atramentová kazeta HP 728 (300 ml): matná čierna; Atramentová kazeta HP 728 (130 ml/40 ml): azúrová, purpurová, žltá; Atramentová kazeta HP 728 (69 ml): matná čierna, azúrová, purpurová, žltá 82 výtlačkov A1 za hodinu
Rýchlosť tlače perokresby (ekonomický režim, A1 obyčajný papier)	
Kvalita farebného výtlačku (najlepšia)	Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 1 200 dpi
Čas tlače perokresby (ekonomický režim, A1 obyčajný papier)	25 s na stranu
Technológia tlače	Termálna atramentová tlačiareň HP

Software

Obsahuje ovládače tlačiarne	Ovládače HP-GL/2, HP-RTL pre systém Windows; Ovládač HP PCL 3 GUI pre systémy Mac OS X a Windows
Obsahuje softvér	HP Utility pre systémy Mac a Windows

Štandardná pamäť

Pevný disk	Žiadne
------------	--------

System

Odporúčaný spôsob inštalácie	Odporúča sa inštalácia verzie Professional
------------------------------	--

Informácie o zhode

Štandardy

Elektromagnetická kompatibilita	Vyhovuje požiadavkám triedy B vrátane: USA (pravidlá FCC), Kanada (ICES), EÚ (smernica o EK a smernica R&TTE), Austrália (ACMA), Nový Zéland (RSM), Čína (CCC), Japonsko (VCCI); Certifikované ako produkt triedy A: Kórea (KCC)
Spĺňa normu ENERGY STAR®	Áno

Bezpečnosť

USA a Kanada (certifikácia CSA); EÚ (v súlade s normami LVD a EN60950-1); Rusko (EAC); Singapur (PSB); Čína (CCC); India (BIS)

Rozmery a hmotnosť

Rozmery balenia (š x h x v)	1 578 x 575 x 646 mm
Minimálne rozmery (š x h x v)	1 403 x 583 x 1 155 mm
Hmotnosť balenia	70 kg
Hmotnosť	48 kg

www.smartcad.sk

www.hpplotre.sk

www.rowe.sk

