

technické parametre:

	MK 135	MK 145	MK 155
Príkonnosť:	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW
Napätie / počet fáz:	1x230 V	1x230 V	1x230 V
Istenie:	16 A	20 A	25 A
Stupeň krytia:	IP 45	IP 45	IP 45
Typ prívodného kábla:	3C 1,5mm ²	3C 2,5mm ²	3C 2,5mm ²
Dĺžka prívod. kábla:	105 cm	100 cm	100 cm
Ukončenie kábla vidlicou:	ÁNO	NIE	NIE
Pripojovacie závity:	3/8"	3/8"	3/8"
Rozteč prip. vývodov:	30 mm	30 mm	30 mm
Tepelná poistka ochr.:	57°C	57°C	57°C
Tepelná poistka serv.:	70°C	70°C	70°C
Max. trvalý tlak vody:	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Min. spínací tlak vody:	0,04 MPa	0,05 MPa	0,06 MPa
Prietok vody pri 35 °C: *1	2,1 l/min	2,7 l/min	3,3 l/min
Prietok vody pri 55 °C: *1	1,3 l/min	1,6 l/min	1,9 l/min
Rozmery (v,š,h) cm:	20x21x8,5	20x21x8,5	20x21x8,5
Hmotnosť:	1600 g	1610 g	1610 g
Typ spínania:	elektronicky	elektronicky	elektronicky
Prepínanie výkonov:	NIE	NIE	NIE
Ochr. pred vzduchom:	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Umývadlo vhod. použitia:	●●	●●●	●●●
Kuchyňa vhodnosť použitia:	●	●●	●●●
Sprcha vhod. použitia:		●	●●
Vaňa vhodnosť použitia:			

Poznámka:

*1 - prietok vody nameraný pri teplote vstupnej vody 12 °C

●●● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia